

125 رقم المنتج ، كراون مطفي

دهان زيتي مطفي فائق الأداء ذو أساس الكيبي شديد التحمل ويجمع بين التغطية العالية ، نعومة الملمس وخواص انسياب جيدة.	الوصف
قابلية عالية للغسيل والتنظيف بالماء والصابون مقاومة عالية للإصفرار ، خالي من الرصاص.	المميزات
يستخدم كطلاء ديكور داخلي وخارجي على السطوح الإسمنتية ، الخشبية والمعدنية في المواقع السكنية ، التجارية أو الصناعية.	الاستخدامات
المواصفات الفيزيائية	
أبيض ، مجنوليا (ألوان أخرى حسب كرت الألوان).	اللون
مطفي.	المظهر النهائي
١٢ م / لتر.	معدل المد
٢ - ٤ ساعات @ درجة حرارة ٢٥ مئوية.	الجفاف السطحي
٥ لتر. ١٧ لتر.	العبوة
ثينار بارد : تربنتين.	مادة التخفيف/التنظيف
تفاصيل الاستعمال	
فرشاة ، رولة ، رش هوائي.	أدوات التنفيذ
١٠ - ٢٥ %.	نسبة التخفيف
حد أدنى ١٦ ساعة.	الجفاف لتطبيق وجه تالي
أسطح إسمنتية : كراون إملشن / أطلس إملشن	دهان الأساس
التسوية : معجون جلوب / أطلس.	
أسطح معدنية : بريمر أكسيد الحديد ثم كراون أندركوت.	