

كراون جلوس

رقم المنتج ، 115

الوصف
دهان زيتي متعدد الأغراض عالي الجودة خالي من الرصاص ذو لمعة عالية وقوة التصاق ، يجمع بين التغطية المتفوقة ونعومة اللمس والمقاومة للإصفرار المبكر.

المميزات
قابلية جيدة للفسل والتنظيف بالماء والصابون ، مقاومة عالية للحك ، تغطية عالية جداً ، احتفاظاً طويل باللمعة ، مقاومة عالية للتقلبات الجوية ، عديم الرائحة ، سهل الاستخدام.

الاستخدامات
طلاء حماية وتزيين داخلي أو خارجي للاستخدام كطبقة نهائية على السطوح الإسمنتية والخشبية والمعدنية المؤسسة تأسيساً جيداً ، ملائم للاستخدام في المواقع السكنية ، التجارية أو الصناعية.

المواصفات الفيزيائية

اللون
أبيض ، مجنوليا (ألوان أخرى حسب كرت الألوان).
لمعة عالية.

المظهر النهائي
١٤ - ١٢ م^٢ / لتر.

معدل المد
٤ - ٦ ساعات @ درجة حرارة ٢٥ مئوية.

الخصائص السطحي
٥ لتر. ١٧ لتر.

العبوة
ثينار بارد : تربنتين.

مادة التخفيف/التنظيف

تفاصيل الاستعمال

أدوات التنفيد
رول ، فرشاة ، رش هوائي.

نسبة التخفيف
١٠ - ٢٥ %.

الخصائص لتطبيق وجه تالي
حد أدنى ١٦ ساعة.

دهان الأساس
أسطح اسمنتية : كراون إملشن / أطلس إملشن

التسوية : معجون جلوب / أطلس.

أسطح معدنية : بريمر أكسيد الحديد ثم كراون أندركوت.