

سولو املشن

دهان أملشن عالي الاداء مركب من بوليمرات عالية الجودة ذات قدرة كبيرة على التحمل للظروف الجوية وقوه تمسك شديدة على الجدران والاسطح الداخلية والخارجية .

تغطية ممتازة : بياض ناصع : مد ممتاز : التصاق قوى : كثافة عالية طلاء ديكور وحماية للأسطح الداخلية والخارجية .

الوصف

المميزات

الاستخدامات

المواصفات الفيزيائية

اللون

معدل المد

الجفاف السطحي

العبوة

مادة التخفيف

تفاصيل الاستعمال

أدوات التنفيذ

نسبة التخفيف

الجفاف لتطبيق وجه تالي 4 ساعات

دهان الأساس

إعداد السطح

كرانون اساس مائي / اطلس املشن التسوية : معجون جلوب يجب أن يكون السطح مستقر، نظيف، جاف وخالي من الرطوبة و الشحوم والزيوت والشوائب والغبار وغيرها . تعالج التشققات، الثقوب وتشوهات السطح بمعجون او حشوة ملائمة . الأسطح القديمة : يجب تنظيفها جيداً وإزالة الطلاء القديم العالق ثم الصنفرة .

يجب مرور 28 يوماً كحد ادنى على الجدران والاسطح المبنية حديثاً قبل استعمال الطلاء عليها .

ملاحظات

تعليمات السلامة

يجب اخذ العناية اثناء النقل او الاستخدام : الانتباة لارشادات السلامة في العبوة او نشرة التعريف بما في ذلك الوقاية اثناء تطبيق الدهان الذي يجب ان يتم في اماكن جيدة التهوية : استخدام معدات تنفس وواقية مناسبة للعين والجلد : في حالة الاحتكاك او ملامسة العين إغسلة بماء عذب بوفرة و راجع الطبيب .

تنبية

البيانات الموضحة اعلاه هي نتاج الاختبارات في افضل الظروف و يعتمد اداء الدهان علي نوعية وجاهزية السطح ، الظروف الجوية المحيطة و كذلك طريقة الاستعمال: البيانات اعلاه عرضة للتتطوير او التغيير بدون اشعار : لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الادارة الفنية .

إصدار 1/1 2011 ص 1/1

For Further Information, please contact us at:

Yemen Company for Paints & Derivatives Ltd.

Tel. +967-4-205570/72

E-mail: info@ycpd.biz

