

209

رقم المنتج :

جلوب ديكورتيك مطفي

<p>إملشن أكريليك عالي الجودة «صديق للبيئة» ذو أساس مقاوم للقلويات ، دهان نهائي يستخدم بدلاً للزيتي المطفي ويتفوق في أدائه عند المقارنة.</p> <p>الميزات</p> <p>قابلية عالية جداً للفسق والتنظيف ، عديم الرائحة ، سهل التطبيق سريع الجفاف ، تغطية ممتازة والتصاق عالي ، مقاوم للتكتف والبخار ، مقاوم للاملاح.</p>	الوصف
<p>- طلاء حماية وبيكور للأسطح الداخلية والخارجية المختلفة كالخرسانة ، الألواح الجبسية ، اللياسة ، الخشب ... الخ.</p> <p>- مناسب للاستخدام في المباني العامة كالمدارس ، المستشفيات ، المساجد والمكاتب.</p> <p>- ملائم للاستخدام في الأماكن عالية الرطوبة كالطبخ والحمامات وفي الأماكن كثيرة الاحتكاك كالصالات والممرات.</p>	الاستخدامات
<p>المواصفات الفيزيائية</p> <p>أبيض (متوفّر بتشكيله واسعة من الألوان حسب الطلب).</p> <p>مطفي.</p> <p>١٠ - ١٢ م^٢ / لتر.</p> <p>٣٠ دقيقة @ درجة حرارة ٢٥ مئوية.</p> <p>٢٠ كجم. ٤،٥ كجم.</p> <p>ماء.</p>	اللون المظهر النهائي معدل المد الجفاف السطحي العبوة مادة التخفيف/ التنظيف
<p>فرشاة ، رول ، رش هوائي.</p> <p>١٠ - ٢٥ %. كحد أقصى.</p> <p>حد أدنى ٦ ساعات.</p> <p>سيير جلوب .</p>	تفاصيل الاستعمال أدوات التنفيذ نسبة التخفيف الجفاف لتطبيق وجه تالي دهان الأساس