

## مجون جلوب رقم المنتج : 212

<p><b>الوصف</b></p> <p>مجون ناعم ومتجانس عالي الجودة ذو أساس بوليمر مشترك مقاوم للقلويات مع زيت بذرة الكتان ، يعطي سطح ناعم مستوى ملائم لتلقي طبقة الدهان التالية.</p>												
<p><b>الميزات</b></p> <p>من عند الاستخدام وعن الصنفه ، مقاومة عالية للخدش ، ثبات ممتاز على الأسطح.</p>												
<p><b>الاستخدامات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مجون للاستخدام على الأسطح الداخلية لتسوية وتدعيم الأسطح الخشنة.</li> <li>- ملء الثقوب والتشققات على الأسطح الإسمنتية ، اللياسة والخشب.</li> </ul>												
<p><b>المواصفات الفيزيائية</b></p> <table border="0"> <tr> <td style="width: 50%;">اللون</td> <td style="width: 50%;">أبيض</td> </tr> <tr> <td>المظهر النهائي</td> <td>مطفي.</td> </tr> <tr> <td>معدل المد</td> <td>٢ م / كجم</td> </tr> <tr> <td>الجفاف السطحي</td> <td>٣٠ دقيقة @ درجة حرارة ٢٥ مئوية ، للصنفه ٢ ساعة.</td> </tr> <tr> <td>العبوة</td> <td>٤ كجم . ٢٠ كجم.</td> </tr> <tr> <td>مادة التخفيف/التنظيف</td> <td>ماء.</td> </tr> </table>	اللون	أبيض	المظهر النهائي	مطفي.	معدل المد	٢ م / كجم	الجفاف السطحي	٣٠ دقيقة @ درجة حرارة ٢٥ مئوية ، للصنفه ٢ ساعة.	العبوة	٤ كجم . ٢٠ كجم.	مادة التخفيف/التنظيف	ماء.
اللون	أبيض											
المظهر النهائي	مطفي.											
معدل المد	٢ م / كجم											
الجفاف السطحي	٣٠ دقيقة @ درجة حرارة ٢٥ مئوية ، للصنفه ٢ ساعة.											
العبوة	٤ كجم . ٢٠ كجم.											
مادة التخفيف/التنظيف	ماء.											

3

### تفاصيل الاستعمال

<p><b>أدوات التنفيذ</b></p> <p>سكين المعجون.</p>
<p><b>نسبة التخفيف</b></p> <p>جاهز للاستخدام وفي حالة الحاجة للتخفيف يضاف ٥ % ماء.</p>
<p><b>الجهاز لتطبيق وجه تالي</b></p> <p>حد أدنى ١٢ ساعة.</p>
<p><b>دهان الأساس</b></p> <p>سيله جلوب .</p>

مجموعة واسعة من خيارات الطبقة النهائية.